




## Ficha Técnica de Producto

# VETAPLAST

| PARAMETRO           | ESPECIFICACION        | UNIDAD    |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| Densidad            | 1.34 + / - 0.02       | g/cm3     |
| Dureza              | 79 + / - 3 (3mm/5seg) | Shore D   |
| Estabilidad térmica | 15 mínimo             | Minutos   |
| ESP a la tensión    | 2.0 + / - 0.5         | mm        |
| Elongación          | 30 mínimo             | %         |
| Impacto IZOD        | 80 mínimo             | Kg. / cm2 |
| Formulado con       | Absorvedor UV         |           |

## 1. Dimensiones y acabados:

### Perfiles

|                            |                                                                                     |                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tablón Solido</b>       |    | <b>100 x 21 mm</b> |
| <b>Tablón Solido</b>       |    | <b>100 x 10 mm</b> |
| <b>Tablón Estructurado</b> |    | <b>100 x 21 mm</b> |
| <b>Tablón Estructurado</b> |   | <b>68 x 21 mm</b>  |
| <b>Zoclo</b>               |  |                    |
| <b>Perfil cubre cantos</b> |  | <b>21 x 3 mm</b>   |
| <b>Tablon Solido</b>       |  | <b>100 x 40 mm</b> |

\* La longitud de VETAPLAST puede cortarse según las necesidades del usuario.

## 2. Colores y Acabados

### a) Acabados:

- liso
- texturizado

### b) Colores de línea:

- ✓ Cacao
- ✓ Negro
- ✓ Blanco
- ✓ Teka
- ✓ Kumaru

Bajo pedido se puede igualar cualquier tono deseado.

